« Une introduction informelle à l'interprétation abstraite et à l'analyse statique »

Patrick Cousot

École normale supérieure 45 rue d'Ulm 75230 Paris cedex 05, France

> Patrick.Cousot@ens.fr www.di.ens.fr/~cousot

Analyse statique par interprétation abstraite

Vérification : définir ou prouver (automatiquement) une propriété des comportements possibles d'un système informatique complexe (exemple : sémantique d'un programme)


Abstraction : le raisonnement/calcul peut se faire sur une abstraction de ces comportements ne retenant que les éléments relatifs à la propriété considérée

Théorie: l'interprétation abstraite

Sémantique

La sémantique concrète d'un programme formalise l'ensemble de toutes ses exécutions possibles dans tous les environnements d'exécution possibles.

Exemple intuitif: Comportements possibles




Indécidabilité

- La sémantique concrète d'un programme est un objet mathématique « infini », non calculable;
- Toutes les questions non triviales sur la sémantique concrète d'un programme sont *indécidables*.

spécification d'une propriété de sûreté

Les propriétés de sûreté d'un programme expriment qu'aucune exécution possible dans tous les environnements d'exécution possibles ne peut atteindre un état erroné.

Exemple intuitif : Propriété de sûreté




Preuve de propriétés de sûreté

- démontrer que l'intersection de la sémantique concrète du programme et de la zone interdite est vide ;
- problème indécidable (la sémantique concrète est noncalculable);
- impossible de répondre de manière complètement automatique avec des ressources informatiques finies et sans aucune incertitude à cette question, sans intervention humaine.

Test

- consiste à considérer un sous-ensemble des exécutions possibles;
- pas une preuve;
- problème de l'absence de couverture.


Exemple intuitif : Test/simulation de la propriété



Interprétation abstraite

- consiste à considérer une sémantique abstraite, c'està-dire sur-ensemble de la sémantique concrète du programme;
- la sémantique abstraite couvre tous les cas possibles;
- correct : si la sémantique abstraite est sûre (n'intersecte pas la zone interdite), la sémantique concrète l'est également.

Exemple intuitif: Interprétation Abstraite



Méthodes formelles

Interprétations abstraites qui différent dans la façon d'obtenir la sémantique abstraite :


- « vérification de modèle » (model checking) :
 - la sémantique abstraite est donnée manuellement par l'utilisateur ;
 - sous forme d'un modèle finitaire de l'exécution du programme ;
 - peut être calculé automatiquement, par des techniques relevant de l'analyse statique.

- « méthodes déductives » :
 - la sémantique abstraite est spécifiée par des conditions de vérification ;
 - l'utilisateur doit la fournir sous forme de propriétés inductives ;
 - peuvent être calculées par des techniques relevant de l'analyse statique).
- « analyse statique » : la sémantique abstraite est calculée automatiquement selon des approximations prédéfinies (éventuellement paramétrables manuellement par l'utilisateur).


Propriétés requises de la sémantique abstraite

- correcte (sound) pour ne pas oublier de cas d'erreur;
- suffisamment précise (pour éviter les fausses alarmes);
- aussi simple/abstraite que possible (pour éviter les phénomènes d'explosion combinatoire).


Exemple intuitif : Sémantique la plus abstraite, correcte et précise




Exemple intuitif : Abstraction Erronée — I



Exemple intuitif : Abstraction Erronée — II




Exemple intuitif : Imprécision \Rightarrow fausses alarmes




Abstractions "standards"

- servent de base à la conception des analyseurs statiques ;
- un raffinement manuel est nécessaire pour s'adapter au domaine d'application.

Exemple intuitif: Abstraction "standard" par intervalles



Exemple intuitif : Abstraction plus raffinée



Fin, merci de votre attention.